



creativecolors^{BV}
print & sign

CONTOUREN / FREZEN

CreativeColors garandeert een optimaal resultaat indien volgens specificaties en planning wordt aangeleverd. De verantwoordelijkheid voor een correcte paginaopbouw (maat en verhoudingen) en tijdige aanlevering ligt bij de opdrachtgever.

BESTAND EN INSTELLINGEN

Het artwork dient aangeleverd te worden als PDF (Portable Document Format) of cPDF met **3 mm afloop** en snijtekens. Deze kunt u maken vanuit elk Adobe programma of middels een correct geconfigureerde PDF-Writer. Zorg ervoor dat alle lettertypes ingesloten zitten en dat de resolutie niet aangepast wordt. Alle kleuren dienen opgebouwd te zijn in CMYK.

Voor het contouren dient er (in Illustrator) een enkele aan één verbonden lijn gemaakt te worden in een steunkleur op de plek waar gecontourd moet worden. Het liefst met zo min mogelijk ankerpunten. Teksten moeten worden omgezet naar lettercontouren. Als er gefreesd moet worden dient er rekening gehouden te worden met een frees van 4 mm en mag de ruimte tussen de contourlijnen niet minder dan 10 mm zijn.

De benamingen van de methoden die gebruikt kunnen worden zijn als volgt:

- Snijden** : **Thru-cut**
- Slitten** : **Kiss-cut**
- Rillen** : **Crease**
- Frezen** : **Route**
- Boren** : **Drill (let op open cirkel)**
- Frezen 2** : **Engrave (op het hart van de lijn frezen)**

Let op, de pdf versie moet hoger zijn dan Acrobat versie 5

LEVERING

We kennen geen meer- of minderlevering, dus we leveren exact het bestelde aantal. Houd (indien van toepassing) rekening met vereiste reserves voor de plakker.

Deze specificatie kunt u gebruiken voor de opmaak van plaatmaterialen.